

THINNER ACRILICO AUTOMOTRIZ XP-6000

Descripción : Es un **PRODUCTO NO FISCALIZADO** con 0.0% de IQPF resultante de una mezcla de solventes tales como: hidrocarburos alifáticos, éteres de glicol y alcoholes.

Usos : Se usa principalmente como disolvente en acabados para mantener el brillo durante el secado, ésta es una característica principal en las pinturas tales como: gloss, lacas acrílicas, laca selladora y lacas a la piroxilina

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia : Liquido Transparente
Punto ebullición : 86,5 - 132°C
Taza de evaporación : 550
(Acetato de Butilo = 100)
Gravedad Especifica : 0.8 - 0.85 gr/cc
(20/20 °C)
Peso por galón : 3.06 – 3.16 kg. /gln.

Libre de material en suspensión y sólidos disueltos.

IMPORTANTE : Los solventes orgánicos pueden generar dependencia cuando son inhalados.

Evite toda fuente de ignición como: chispas, llamas, calor cigarrillos encendidos, etc.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua. Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.

Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.

En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.